



MADE IN GERMANY

## 8 - 10 kVA MOTOREN BRIGGS & STRATTON VANGUARD

### RV 8001 E



### RV 10001 E



PROFESSIONAL LINE

#### TECHNISCHE DATEN:

MODELL		RV 8001 E	RV 9000 E	RV 10001 E	RV 10000 E
<b>Bestellnummer</b>		<b>717022</b>	<b>717021</b>	<b>717023</b>	<b>717025</b>
Generator		synchron	synchron	synchron	synchron
Nom. Nennleistung 3~ (cos $\Phi$ = 0,8)	kVA	-	9	-	10
Nom. Nennleistung 1~	kVA	8	5,2	10	5,8
Spannung (1~) / (3~)	V	230	230 / 400	230	230 / 400
Max. Gesamtstrom (1~) / (3~)	A	34,8	22,6 / 13	43,5	25,1 / 14,4
Frequenz	Hz	50	50	50	50
Schutzart		IP23	IP23	IP23	IP23
<b>Motortyp</b>		<b>B &amp; S 16 HP VANGUARD</b>	<b>B &amp; S 16 HP VANGUARD</b>	<b>B &amp; S 21 HP VANGUARD</b>	<b>B &amp; S 21 HP VANGUARD</b>
Zylinder		2	2	2	2
Drehzahl	U min <sup>-1</sup>	3000	3000	3000	3000
Kraftstoff		Benzin 92 / 95	Benzin 92 / 95	Benzin 92 / 95	Benzin 92 / 95
Öl (empfohlen)		SAE 15W-40	SAE 15W-40	SAE 15W-40	SAE 15W-40
Motorölfüllmenge	l	1,7	1,7	1,7	1,7
Motorleistung	kW	11,9	11,9	14,8	14,8
Kühlung		Luft	Luft	Luft	Luft
Tankinhalt	l	26	26	26	26
Handstarter (H) / Elektrostarter (E)		H / E	H / E	H / E	H / E
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last	l/h	4,9	4,9	6,7	6,7
Gewicht	kg	133	133	135	137
Abmessungen (L x B x H)	mm	830 x 660 x 615	830 x 660 x 615	830 x 660 x 615	830 x 660 x 615
Schalldruckpegel	dB(A)	72	72	72	72

OPTIONEN	BESCHREIBUNG	BESTELLNUMMER
Abgasschlauch	Ø 50 mm, Länge 1,5 m	715052
Abgasschlauch	Ø 50 mm, Länge 2,5 m	715051
Radsatz (mit Räder und Griffen)	für alle tragbaren Stromerzeuger	713203
Erdungs-Set	Erdungsgarnitur (45 cm Länge), Erdungskabel 10 mm <sup>2</sup>	736110
Notstromsteuerung	RID 1000 A (nur für Stromerzeuger mit B&S VANGUARD Motoren) 400 V (3~)	728348
Notstromsteuerung	RID 1000 A (nur für Stromerzeuger mit B&S VANGUARD Motoren) 230 V (1~)	728347
Ersatzteile	für alle Stromerzeuger	auf Anfrage
Adapter für Abgasschlauch	für Briggs & Stratton VANGUARD	716010