

9 - 15 kVA TRAGBARE STROMERZEUGER MIT SCHUTZART IP 54

RV 9540 ER



RV 15540 ER



TECHNISCHE DATEN:

MODELL		RV 9540 ER	RV 13540 ER	RV 15540 ER
Bestellnummer		717029	717030	717032
Generator		synchron	synchron	synchron
Nom. Nennleistung 3~ (cos Φ = 0,8)	kVA	9	13	15
Nom. Nennleistung 1~	kVA	6	6	8
Spannung (1~) / (3~)	V	230 / 400	230 / 400	230 / 400
Max. Gesamtstrom (1~) / (3~)	A	21,7 / 13,0	26,1 / 18,8	34,8 / 21,6
Frequenz	Hz	50	50	50
Schutzart		IP54	IP54	IP54
Motortyp		B & S 21 HP VANGUARD	B & S 21 HP VANGUARD	B & S 23 HP VANGUARD
Zylinder		2	2	2
Drehzahl	U min ⁻¹	3000	3000	3000
Kraftstoff		Benzin 92 / 95	Benzin 92 / 95	Benzin 92 / 95
Öl (empfohlen)		SAE 15W-40	SAE 15W-40	SAE 15W-40
Motorölfüllmenge	l	1,7	1,7	1,7
Motorleistung	kW	14,8	14,8	16,7
Kühlung		Luft	Luft	Luft
Tankinhalt	l	26	26	26
Handstarter (H) / Elektrostarter (E)		H / E	H / E	H / E
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last	l/h	5,0	5,0	5,2
Gewicht	kg	145	147	145
Abmessungen (L x B x H)	mm	830 x 660 x 615	830 x 660 x 615	830 x 660 x 615
Schalldruckpegel	dB(A)	72	72	72

OPTIONEN	BESCHREIBUNG	BESTELLNUMMER
Abgasschlauch	Ø 50 mm, Länge 1,5 m	715052
Abgasschlauch	Ø 50 mm, Länge 2,5 m	715051
Radsatz (mit Räder und Griffen)	für alle tragbaren Stromerzeuger	713203
Erdungs-Set	Erdungsgarnitur (45 cm Länge), Erdungskabel 10 mm ²	736110
Ersatzteile	für alle Stromerzeuger	auf Anfrage
Notstromsteuerung	RID 1000 A (nur für Stromerzeuger mit B&S VANGUARD Motoren) 400 V (3~)	728348
Notstromsteuerung	RID 1000 A (nur für Stromerzeuger mit B&S VANGUARD Motoren) 230 V (1~)	728347
Adapter für Abgasschlauch	für Briggs & Stratton VANGUARD	716010